



# CUSHMAN SHUTTLE™ 8



## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Espejo retrovisor
- Parabrisas
- Techo
- Horómetro
- Interruptor de llave individual
- Bandas
- Cargador portátil
- Colores (Forest Green, White, Ivory, Black u opciones personalizables)
- Direccionales con luces intermitentes
- Luces de freno
- Luces frontales LED
- Kit CE (solo gasolina)



CUBIERTO CON LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN TOTAL DE 2 AÑOS DE CUSHMAN CARE

**DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS COLOMBIA**



Correo: [comercial@golfyturf.com](mailto:comercial@golfyturf.com)  
Tel. (1) 322 9904  
Cel. 322 651 6748



Correo: [comercial@efficienTec.com.co](mailto:comercial@efficienTec.com.co)  
Cel. 311 618 1416  
Calle 77A No. 81-61 (Bogotá)

CARROCERÍA Y CHASIS		MODELO ELÉCTRICO	MODELO GASOLINA EFI		
ESTRUCTURA		Acero soldado con protección de recubrimiento electrostático			
CARROCERÍA Y ACABADO		TPO Moldeado por inyección			
COLOR ESTÁNDAR		Patriot Blue			
DIMENSIONES					
LONGITUD TOTAL		167.5 pulg. (425 cm)			
ANCHO TOTAL		49.5 pulg. (126 cm)			
ALTURA TOTAL		45.5 pulg. (116 cm) (sin techo) / 76.0 pulg. (193 cm) (con techo)			
DISTANCIA ENTRE EJES		123.4 pulg. (313 cm)			
RECORRIDO DE LLANTAS		36.0 pulg. (91 cm) Frontales / 38.0 pulg. (97 cm) Traseras			
DISTANCIA AL SUELO		3.0 pulg. (8 cm)			
CAPACIDAD DE CARGA DE PLATAFORMA		400 lb (181 kg)			
POTENCIA					
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	72V DC	4-Ciclos, 24.5 ci (401cc)			
TREN DE VÁLVULAS	N/A	OHV Monocilíndrico			
CABALLOS DE FUERZA (KW)	Intermitente de 22.4 hp (16.7 kW)	13.5 hp (10.1 kW)			
SISTEMA ELÉCTRICO	72V	N/A			
TIPO DE BATERÍAS	6 baterías de 12 Volt Ciclo profundo	Arranque/Generador. Reg Estado Sólido.			
CARGADOR DE BATERÍAS	1000 Watt, 72V, 120/230V VAC UL	Una de 12V Libre de mantenimiento			
ARRANQUE LLAVE/PEDAL	Pedal				
FILTRO DE AIRE	N/A	Filtro seco de uso industrial			
LUBRICACIÓN	N/A	Sistema de aceite presurizado			
FILTRO DE ACEITE	N/A	Filtro de Rosca			
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	N/A	Refrigerado por aire			
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	N/A	Tanque de 6 Galones (22 L)			
CONTROLADOR VELOCIDAD	350 Amp AC	N/A			
TRANSMISIÓN	Accionamiento Directo del Eje de Motor	Transmisión Variable Continua			
TRANSEJE	Diferencial con Engranajes Helicoidales				
SELECCIÓN DE MARCHA	Integrado en el tablero (Marcha-Neutro-Reversa)	Marcha - Reversa			
RELACIÓN DEL EJE TRASERO	17:1	11.47:1 (Marcha) 14.35:1 (Reversa)			
RENDIMIENTO					
CAPACIDAD DE PASAJEROS	8-Pasajeros				
PESO SIN BATERÍAS	1203 lb (546 kg)	N/A			
PESO EN VACÍO	1695 lb (769 kg)	1265 lb (574 kg)			
CAPACIDAD DE CARGA	1600 lb (726 kg)				
CAPACIDAD D PLATAFORMA	400 lb (181 kg)				
RADIO DE GIRO	33 ft (10 m)	33 ft (10 m)			
VELOCIDAD	16.5 mph ± 0.5 mph (26.4 kph ± 0.8 kph) (Velocidad Alta) 12 mph ± 0.5 mph (19.3 kph ± 0.8 kph) (Velocidad Baja)	16 mph ± 0.5 mph (26 kph ± 0.8 kph)			
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN					
DIRECCIÓN	Cremallera y Piñón Autocompensantes				
SUSPENSIÓN	Hojas con amortiguadores hidráulicos				
FRENO DE PEDAL	Frenos de disco hidráulicos en las 4 ruedas, tambores traseros				
FRENO DE PARQUEO	Autocompensable, enganche en punto único				
LLANTAS	215/60-8	215/60-8			

[www.cushman.com](http://www.cushman.com)

©2019 Textron Specialized Vehicles Inc.  
Características y especificaciones de los vehículos sujetas a cambios sin previo aviso. Los vehículos fotografiados pueden incluir opciones no incluidas en el modelo base..